



**MIX S.r.l.**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА  
ISO 9001 • ISO 14001 • BS OHSAS 18001

**СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И  
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЗАВОДОВ**

## НОВЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ ЛЮКИ MIX (UNI EN ISO 14119:2013)



### БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Простота  
открытия/закрытия  
обеспечивается  
специальной упорной  
конструкцией

### ЗАКРУГЛЁННАЯ ФОРМА - ЦЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ



#### Для установки уплотнения без сочленений

- Изготовлено из силикона, спаяного только в одной точке.
- Простота установки (без клея).
- Съёмное/Моющееся/Сменное
- Сертифицировано для контакта с пищевыми ингредиентами, в соответствии с Европейской директивой 1935/2004

### Стопорный механизм для предотвращения открытия



- Стопорный болт, чтобы зафиксировать шарнир, когда люк полностью открыт.
- Он удобен и прост для обслуживающего персонала

### НОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК



- В соответствии со стандартом предотвращения несчастных случаев **UNI EN ISO 14119: 2013**
- Улучшенные условия безопасности против случайного открытия, отсутствие возможности вставить ключ, когда люк открыт



## ЗАКРЫТИЕ СМОТРОВОГО ЛЮКА



4 зажима, расположенные с 2 сторон, помогают пользователю закрыть люк и обеспечить герметичность  
**Все новые люки подходят для АТЕХ-совместимых смесителей**

## ИЗОЛЯЦИЯ



По запросу весь ассортимент люков подготовлен для изоляции

## РАЗМЕРЫ

	СТАНДАРТНЫЕ ЛЮКИ Длина мм		УВЕЛИЧЕННЫЕ ЛЮКИ Длина мм	
	Циклический	Непрерывный	Циклический	Непрерывный
	Люк открывается вверх** / вниз ***			
MX.....0075*	450	450	/	/
MX.....0150*	500		/	/
MX.....0300		500	500	/
MX.....0420	600		800	800
MX.....0600		600		
MX.....0850	600		800	800
MX.....1200		600		
MX.....1700	600		800	800
MX.....2400		600		
MX.....3400	600		800	800
MX.....4800		600		
MX.....7000	600		800	800
MX.....9500		600		
MX.....H130	600		800	800

\* Эта модель доступна только с открытием вниз, без пневмодоводчиков

## ЗАМЕЧАНИЯ

**ПНЕВМОДОВОДЧИКИ:**  
 специальные люки с горизонтальными шарнирами оснащены 2-мя пневмостойками. Эти стойки предназначены для облегчения веса и упрощения работы пользователя



\*\* Люк открывающийся вверх, с 2 пневмостойками



\*\*\* Люк открывающийся вниз, с 2 пневмостойками



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Размеры, выражены в мм, если не указано иное. Компания MIX оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Все приведённые размеры являются ориентировочными. Значения приводятся с допусками нормального производственного колебания. В особых случаях и для точных значений, необходимо наше письменное подтверждение.